


BOTONERA RASANTE

Para embutir perforación Ø 22mm.

Acción momentánea, sin enclavamiento. /Botón plano.

Temperatura de operación: -20 a 60°C

Dígito	Catálogo	Color	Capacidad	Contactos
0111120-5	EP-22	Verde	2A/250VAC	SPDT
0111125-6	EP-22	Rojo	2A/250VAC	SPDT
0111128-0	MK-BF-22	Verde	6A/250VAC	SPDT
0111130-2	MK-BF-22	Rojo	6A/250VAC	SPDT

BOTONERA TIPO HONGO

Sobresaliente para embutir Ø 36 mm.

Contactos DPST./ Temperatura de operación: -20 a 60°C

Color leyenda: Rojo-Stop

Dígito	Catálogo	Ø Perforación	Capacidad	Acción
0111132-9	MK-EA-22	22 mm.	6A/250VAC	Momentánea
0111134-5	MK-E-30	30 mm.	6A/250VAC	Con enclavamiento

INTERRUPTOR SELECTOR DE 3 POSICIONES

Para embutir perforación Ø 22 mm.

Posiciones Neutra y 2NA(SPST)

Dígito	Catálogo	Color	Capacidad	Acción
0111136-1	MK-LC-LR-22	Rojo	6A/250VAC	Retorno por resorte
0111138-8	MK-C-LR-22	Negro	6A/250VAC	Retorno por resorte

BOTONERA CON OPERADOR ILUMINADO SOBRESALIENTE.

Para embutir perforación 22 mm.

Acción momentánea.

Alimentación piloto: 220VAC

Temperatura: -20 a 60°C.

Dígito	Catálogo	Color	Capacidad	Contactos
0111142-6	MK-BLFP-22	Verde	6A/250VAC	DPST
0111144-2	MK-BLFP-22	Rojo	6A/250VAC	DPST

BOTONERA DOBLE

Para embutir perforación Ø 30 mm.

Grado de protección: IP40 Frontal.

Acción momentánea. /Verde: On-Rojo: Off.

Contactos: 1NA, Verde / 1NC, Rojo.

Dígito	Catálogo	Color	Capacidad	Iluminado
0111148-5	MK-PB-30	Verde-Rojo	6A/250VAC	No
0111150-7	MK-PB-30N	Verde-Rojo	6A/250VAC	Si-220VAC


LAMPARAS DE SEÑALIZACION

- Para tableros de control.
- Tipo Neón; 1,5 watt.
- Alimentación directa 220VAC.
- Perforación 22 mm.
- Con bisel cromado redondo.
- Sistema de montaje rápido en panel

	Codigo	N°de parte	Color
	1001262	0111160	ENA-22 Verde
	1001263	0111162	ENA-22 Blanca
	1001264	0111164	ENA-22 Naranja
	1001265	0111166	ENA-22 Roja
	1001266	0111170	MK-LR22 Verde
	1001267	0111172	MK-LR22 Roja
	1001268	0111174	MK-LR22 Naranja

ESTACIONES DE CONTROL

- Con cajas plásticas selladas.
- Capacidad: 2Amp / 250VAC.
- Botoneras del tipo rasantes.
- Contactos tipo SPDT.
- Acción Momentánea.

	Codigo	N°de parte	N° botones	Color	Leyenda
	1001269	0111200	ST-1	1 Botón Verde	Start
	1001270	0111202	ST-2	1 Botón Rojo	Stop
	1001271	0111204	ST-9	3 Botones Verde	Up
				Rojo	Stop
				Amarillo	Down

INTERRUPTORES TRIFASICOS

- Accionamiento manual.
- Acción manual: 90°.
- Capacidad: 3 fases; 16amp; 500VAC/50HZ.
- Incorpora perforaciones para instalar.
- Candado en caso de operaciones desautorizadas.

	Codigo	Modelo	Características
	1001272	0111208	MK 316 Para montar en panel o riel
	1001273	0111212	MK 316 T Con caja aislada IP65

INTERRUPTORES DE PEDAL

- Vuelta por resorte.
- Contactos tipo SPDT.
- VFS-302: Servicio pesado, metálico completo.

	Codigo	N°de parte	Fuerza actuación Kg	Capacidad	Material
	1001274	0111220	VFS-202	1	10amp / 259 VAC Plástico
	1001275	0111222	VFS-101	3,5	10amp / 250 VAC Plástico
	1001276	0111224	VFS-302	3,5	15amp / 250 VAC Aluminio